

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Type dør: Glass felt (laminat)

Materialer:

Karm: Furu eller annet materiale (se ordrebekreftelse)

Glass: Se ordrebekreftelse

Overflate behandling:

Malt med Vanntynnbar polyuretan maling

Farge: Se ordrebekreftelse

Vedlikehold: Se egen vedlikeholds veiledning

Brannegenskaper: (det går fram av ordrebekreftelse om dette er brannklassifisert.)

Brannglass tåler ikke frost, må derfor ikke utsettes for temperaturer under 0°C.

Vedlegg som er del av denne FDV:

- Ordrebekreftelse
- Vedlikeholds veiledning: Vedlikehold av malte glass felt.
- Omfatter leveringen brannfelt skal monteringsanvisningen og medsendt dokumentasjon være en del av FDV.

Vedlikehold av innvendige malte glass felt

Renhold:

Når feltet leveres fra fabrikk, er den nymalt. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble malt. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang. Dette for at malingen skal få tid til å etter herde. Vasker man feltet for tidlig kan det lett bli skjolder.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør er regelmessig vask. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler, salmiakk eller andre sterke vaskemidler. Dette vil ødelegge malingsoverflaten og feltet må males om.

Maling:

Etter en tid vil alle malte flater få behov for ny maling. Hvor lang tid det går før feltet må males om vil variere med tanke på bruk og slitasje. Noen farger slites fortere enn andre.

Har feltet fått sår eller skader som går gjennom malingen må disse utbedres umiddelbart. Feltet flekkmales med samme fargekode (NCS-kode) som originalen.

NB! Fest aldri tape direkte på et malt felt. Limet på tapen vil kunne ødelegge malingen. NB!