

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Type dør: Innvendig fyllingsdør

Materialer:

Dørblad: Furu ramtre med kvist og furu fyllinger med kvist, eventuelt annet treslag oppgitt på ordre

Karm: Furu eller annet som er oppgitt på ordre.

Terskel: Eik

Glass: Se ordrebekreftelse

Beslag: Se ordrebekreftelse

Overflate behandling:

Dørblad: Lakkert (som standard hvis ikke annet er oppgitt på ordre)

Karm: Samme som dørblad

Farge: Se ordrebekreftelse

Vedlikehold: Se egen vedlikeholdsveiledning

Vedlikehold beslag:

Hengsle: Litt olje i smørehullet (sitter øverst på dørbladdelen) årlig eller etter behov

Låskasse: Litt smøring 1 – 2 ganger i året på reile og falle. Dette er spesielt viktig på låser som går mot elektrisk sluttstykke. Går ikke lås i inngrep med det elektriske sluttstykket prøv med litt olje på falle og reilefallen.

Sylinder: 1 – 2 ganger i året med låsspray. Grafitt, olje eller fett må ikke benyttes

Sylinder/lås funksjon testes årlig både når døra er lukket og i åpen stilling. Vær forsikret om at låsen ikke «lugger».

Skåter/panikkbeslag: Viktig at man påser at sluttstykker/«hull» hvor skåte/panikkbeslag går i inngrep ikke fyller seg opp med sand/smuss. Dette er spesielt viktig der det er panikkbeslag.

Vedlikehold tettelist:

Tettelist sitter fast i spor i kanten av dørbladet. Normalt vil ikke tettelisten løsne. Skulle den allikevel komme ut av sporet kan den dyttes på plass igjen med mindre den er skadet.

Brannører: (det går fram av ordrebekreftelse om dette er en brannør)

Alle brannører har en brannpastalist type Interdens i sidekarmer, overkarm og i underkant av dørbladet. I tillegg har alle to-fløyete dører list i dørmøtet. Lista er selvklebende og ligger nede i et spor (3 x 10mm). Over tid kan den løsne. Normalt vil det være tilstrekkelig å trykke den på plass. Om nødvendig feste den med kramper. Listene kan overmales.

Viktig:

Dører med dørpumpe må ikke settes i åpen stilling ved hjelp av kilekloss eller lignende mot gulv. Dørbladet vil bli vridd.

Hengsler skal ikke bøyes/justeres av andre enn produsentens representant.

Vedlegg som er del av denne FDV:

- Ordrebekreftelse
- Vedlikeholds veiledning
- Omfatter leveringen branndør skal monteringsanvisningen og medsendt dokumentasjon være en del av FDV.

Vedlikehold av lakkert innerdør

Lakkerte innerdører fra A/S Jømna Brug er behandlet med vanntynnbar lakk som standard, hvis ikke annet er beskrevet på ordre.

Renhold:

Når døren leveres fra fabrikk, er den nylakkert. Det er sannsynligvis ikke gått mange dagene fra den ble lakkert. Den skal derfor stå 1 til 2 uker før den vaskes første gang.

Det viktigste vedlikeholdsarbeidet man gjør på en lakkert dør er regelmessig vask. Benytt mildt såpevann. Bruk begrenset med vann på finerte overflater. Finerte overflater må heller ikke utsettes for skuring eller børstning.

Lakkering:

Etter en tid vil alle lakkerte dører få behov for ny lakk. Hvor lang tid det går før døren må lakkas om vil påvirkes av bruk og slitasje. Noen farger slites også fortere enn andre.

Hvordan ser vi at døren trenger ny lakk? Det første tegnet er at døren blir svært matt og til dels skjoldete. Den kan også oppleves som tørr på deler av døren som slites mest.

Når døren skal lakkas på ny, husk å lakke alle fire kantene også. Flatene som skal lakkas må først slipes med fint sandpapir eller vaskes med sterkt salmiakkvann. Kontakt din fargehandler for riktig valg av type lakk.

Har døren fått sår eller skader som går gjennom lakken må disse utbedres umiddelbart.